



您当前的位置: · 中国阀门 · 浙江阀门 · 产品展示 · 阀门系列 · 合金钢阀门



## 合金钢阀门

产品名称: 巨龙牌合金钢阀门  
产品类别: 阀门  
制造厂家: 中国·浙江巨龙阀门有限公司  
点击次数:

### 合金钢阀门详细介绍

用于输送介质温度低于或等于 540℃ 的合金钢阀门的主要零件材料, 阀体、阀盖材料选用ZG15Cr1Mo1V铬钼钒铸钢、12Cr1MoV铬钼钒钢, 阀座、启闭件材料选用ZG15Cr1Mo1V铬钼钒铸钢、ZG1Cr18Ni9Ti铬镍钛铸钢、1Cr18Ni9Ti铬镍钛钢、12Cr1MoV铬钼钒钢, 阀杆材料选用25Cr2MoVA铬钼钒钢。



用于输送介质温度低于或等于 550℃ 的合金钢阀门的主要材料, 阀体、阀盖材料选用ZC1Cr5Mo铬钼铸钢、1Cr5Mo铬钼钢, 阀座、启闭件材料选用ZG1Cr5Mo铬钼铸钢、ZG1Cr18Ni9Ti铬镍钛铸钢、1Cr18Ni9Ti铬镍钛钢, 阀杆材料选用25Cr2MoVA铬钼钒钢。

#### 合金钢阀门执行标准

设计	压力-温度基准	结构长度	法兰尺寸	试验与试压
ANSI B16.5 API600	ANSI B16.34	ANSI B16.10	ANSI B16.5	API598

#### 合金钢阀门试验压力

试验项目		强度	高压密封	上密封	低压气密封
介质		水			空气
单位		MPa	MPa	MPa	MPa
压力	150Lb	3.1	2.2	2.2	0.5~0.7
	300Lb	7.5	5.5	5.5	0.5~0.7
	400Lb	10.3	7.6	7.6	0.5~0.7
	600Lb	15.3	11.2	11.2	0.5~0.7
	900Lb	23.1	16.8	16.8	0.5~0.7

#### 合金钢阀门主要零件材料及适用温度与介质

阀体 阀盖	纯钛	蒙乃尔合金M400	哈氏合金C276	尿素铸钢	CK20	N-12MV	锆合金
阀板 阀座	钛合金	蒙乃尔合金M400	哈氏合金C276	尿素钢/STL	310/STL	N-12MV / STL	锆合金

法兰	304	304	304	304	304	304	304
阀杆	钛合金	蒙乃尔合金M400	哈氏合金 C276	尿素钢	310	哈氏合金C276	锆合金
填料	石棉石墨	石棉石墨	高温石棉石墨	石棉石墨	高温石棉石墨	石棉石墨	锆合金
垫片	金属垫片	金属垫片	金属垫片	金属垫片	金属垫片	金属垫片	锆合金
手轮	可锻铸铁	可锻铸铁	可锻铸铁	可锻铸铁	可锻铸铁	可锻铸铁	锆合金
适用温度	≤310□	≤450□	≤500□	≤300□	≤700□	≤500□	
适用介质	醋酸类 氧化性腐蚀介质	盐酸介质	硫酸、乙酸、磷酸 甲酸(蚁酸)等	化肥	石油、化工	化工	核能

关键词: 阀门 稀金阀 发布日期: 2009-5-15 15:23:34

« 阀类产品使用说明-【阀】

阀门技术资料 »

● 相关 阀门 产品

- 稀金阀
- 特材阀
- 高温合金阀门
- 钛阀门
- 镍阀门
- 锆阀门
- 日标阀门
- 阀类产品使用说明-【阀】
- 阀门

公司简介 - 企业荣誉 - 产品展示 - 新闻动态 - 加盟巨龙 - 人力资源 - 网站地图 - 联系我们

Copyright © 2010 valvech.com All rights reserved. 中国·浙江巨龙阀门有限公司版权所有

总部地址:浙江省永嘉县瓯北镇塘头工业区 电话: 0086-577-67980111 67982188 67977000 传真: 0086-577-67980885